

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额	企业类型
1	灯杆+太阳板支架+支臂	中山市耀轩照明科技有限公司	601 灯杆+太阳板支架+支臂总高6米,灯体为Q235钢材,上口径:76MM,下口径:140MM,臂厚:2.75MM,含太阳能板支架、支臂,整体灯杆内外表面采用热镀锌防腐再喷塑处理。	460 套	300	138000	中型
2	蓄电池	深圳市博大电源电池科技有限公司	601 12V/120AH 免维护太阳能专用锂电池;寿命大于8年。	460 套	700	322000	中型
3	光源灯具	中山市耀轩照明科技有限公司	Y10886 1、灯具外形:金属挤出成型工艺,良好的散热结构设计。灯体轻巧,纤薄,简易安装,防止蚊虫进入,便于清洁,保持长久明亮效果。光源至地面光照 \geq 20LUX。 2、光源:功率40W 盏、输入电压	460 套	600	276000	中型

			DC36V、色温5700K、光通量6000lm、显色指数70、平均寿命50000H。优质高亮度LED芯片。 ▲提供灯具防水测试报告复印件。				
4	太阳能板	中山市耀轩照明科技有限公司	601 18V/120W, 采用高转换效率的电池片和国外优质无铅焊接和免清洗助焊剂, 胶连度80%以上, 自动层压技术, 中空加厚铅边框封装, 接线盒通过TUV认证, 寿命20年以上。 ▲提供太阳能板检测报告: 有效的国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件, 报告需清晰反映太阳能板防触电保护。	460 套	500	230000	中型
5	控制器	北京远方动力可再生能源科技有限公司	SDN-40W 12V/24A, 采用微电脑全智能数控制器, 有防过	460 套	300	138000	中型

			充，防过放， 防雷电，防短 路，防反接功 能。可自动温 度补偿及对负 载具有时控， 光控数码设 定功能。另外 还有市电互 补自动切换 功能				
6	连接设备 电池与太 阳能板连 接线	焦作市电 力电缆厂	XL01 全铜机芯，含 线材接入。	460 套	80	36800	中型
7	地脚笼	中山市耀 轩照明科 技有限公 司	XL01 16MM 圆钢，高 600MM	460 套	80	36800	中型
8	防水盒	中山市耀 轩照明科 技有限公 司	XL01 高密封防水 盒及单项防 水封锁口组 件。	460 套	120	55200	中型
9	路灯基础	中山市耀 轩照明科 技有限公 司	XL01 现浇混凝土 钢筋制作安 装，挖坑宽 600MM，深 700MM。	460 套	120	55200	中型
合计金额：大写 壹佰肆拾陆万伍仟元整（小写：¥ 1465000.00）							